


BERNOLD-BLECH

TYP BB

Bernold-Bleche, aus warmgewalztem Feinblech der Güte StW 22 DIN 1614/1016, sind durch Stanzen und Tiefziehen speziell verformte, durchbrochene Stahlbleche mit V-förmigen Armierungsrippen.

Geliefert werden sie flach oder auf den erforderlichen Tunnelradius gebogen. Bei der Montage werden die Bleche entweder gestossen oder überlappt, verzahnt und mit Verbindungsriegel gesichert.

Typ BB



Toleranzen nach DIN 1541/1542,
Sonderabmessungen auf Anfrage.

Blechstärke	mm	2,0
Elementgewicht Typ BB	kg/st	21,10
Blechbreite B	mm	1080
Blechbreite L	mm	1200
Armierungsquerschnitt	cm ² pro ml	10,00
Wy pro Meter Breite	cm ³	3,30
Verbindungsriegel	kg/st	0,325

Beachten Sie die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und verlangen Sie unsere Beratung.

Betonschalenbauweise mit umsetzbaren Montagebogen
Verzug und Schalungshilfe in Kombination mit Stahleinbau-Bogen
Provisorische Hohlraumsicherung im Schachtbau
Offene Bauweise von Tunnelstrecken, Unterführungen und Durchlässen

